

Parts1

<P> 改造したルーチンが利用された時だけ、改造者表示が行われる様にする改造です。</P>

多くのサイトで、著作権情報が山の様に羅列されているのを拝見します。

これは結局、誰がどの改造を行ったのかが判りづらく、利用者・参加者の不利益にしかありません。

また同時に、改造者にとっても、配布した改造ルーチンがあなたの手による物だという事がわかりづらくなります。

必要な時に - 必要なだけ - 控えめな表示を行う事により、改造者・利用者双方の利益となる事を目的としています。

<P> 再配布は歓迎致します。但し 「MISSING LINK ご利用規定」を遵守して下さい。</P>

再配布される場合、改造部分の「配布者」の所を、あなたの情報に書き換えて下さい。

製作者として当方の情報を表示する必要は一切ございません。

この改造の趣旨をご理解頂く為、配布しているページから 【このページ】へのリンクをして頂ければ幸いです(非強制)。

<P> 再改造の実施はかまいません。但し当方の趣旨を遵守される事が条件です。</P>

利用者・改造者の利益を損なう様な改造を施す事は禁止します。

改造品の配布の際、ご一報頂ければ幸いです。(バージョン情報として掲載します)

ご連絡無く改造品配布されても構いませんが、この際はバージョンの最後に英文字を付けてください。(例：Version 1.00Ex 等)

Parts2

<P> ご自身で作成されたルーチンの内側に、次の様な一行を追加するだけです。

push (@editor,' 改造の名称 by 改造者名称 ');</P>

<P>

例 1) 独自のルーチンを追加された場合

sub dokuji {

push (@editor,' 改造の名称 by 改造者名称 ');</P>

<P> ~ ルーチン本文 ~</P>

<P>}
</P>

 例 2) 既存のルーチンの一部に独自の改造を加える

場合


```
<FONT face=" M S ゴシック , Osaka - 等幅 " color="#009900">sub kizon {</FONT> <BR>
<FONT face=" M S ゴシック , Osaka - 等幅 " color="#009900"> ~ 既存のルーチン本文 ~ <BR>
</FONT><FONT face=" M S ゴシック , Osaka - 等幅 " color="#009900"> if ($sts =~ /**/)
{</FONT><BR>
<FONT color="#009900" face=" M S ゴシック , Osaka - 等幅 "> <FONT color="#0000FF">push
(@editor,' 改造の名称 &lt;A href=&quot; リンク U R L &quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;
by 改 造 者 名 称 &lt;/A&gt;);</FONT></FONT>
<P><FONT face=" M S ゴシック , Osaka - 等幅 " color="#009900"> ~ 独自の改造部分 ~
</FONT></P>
<FONT face=" M S ゴシック , Osaka - 等幅 " color="#009900"> }</FONT><BR>
<FONT face=" M S ゴシック , Osaka - 等幅 " color="#009900"> ~ 既存のルーチン本文 ~
</FONT><BR>
<FONT face=" M S ゴシック , Osaka - 等幅 " color="#009900">}</FONT>
```

Parts3

```
<BR>
<B><FONT color="#0000FF">sos2.cgi # Sub Footer # Line380 (original ver)</FONT></B><BR>
<b>print qq|&lt;A href="http://www.area-s.com/"
target="_blank"&gt;&lt;B&gt;MISSINGLINK&lt;/B&gt;&lt;/A&gt;
&amp; &lt;A href="http://www.fayreal.com/"
target="_blank"&gt;&lt;B&gt;Fayreal&lt;/B&gt;&lt;/A&gt;; </b><br>
<TEXTAREA name="textfield" cols="100" rows="4" wrap="OFF">
print qq|&lt;a href=&quot;http://www.area-s.com/&quot;
target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;b&gt;MISSINGLINK&lt;/b&gt;&lt;/a&gt; &amp; &lt;a
href=&quot;http://www.fayreal.com/&quot;
target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;b&gt;Fayreal&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;;

if (!@editor) { push(@editor,' 改造者表示システム - 配布 : &lt;A href=&quot;http://www.salion2
.halfmoon.jp/soswiki/wiki.cgi&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;SION jam & SOSWiki&lt;/A&gt;'); }
foreach (@editor) { print qq|&lt;BR&gt;$_|; }
print qq|&lt;BR&gt;|;
```

</TEXTAREA>

Parts4

```
<BR>
<B><FONT color="#0000FF">perl/common.cgi # Sub Footer # Line58 </FONT></B><B><FONT
color="#0000FF">(dollEx ver.)</FONT></B> <BR>
<b>print qq|&lt;SpecialThanks : &lt;a href=&quot;http://www5.ocn.ne.jp/~mvillage/&quot;
target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;b&gt;月里影 &lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;\n|; </b><br>
<TEXTAREA name="textarea" cols="100" rows="4" wrap="OFF">
print qq|&lt;SpecialThanks : &lt;a href=&quot;http://www5.ocn.ne.jp/~mvillage/&quot;
target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;b&gt;月里影 &lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;\n|;

if (!@editor) { push(@editor,' 改造者表示システム - 配布 : &lt;A href=&quot;http://www.salion2
.halfmoon.jp/soswiki/wiki.cgi&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;SION jam & SOSWiki&lt;/A&gt;'); }

```

```
foreach (@editor) { print qq|&lt;BR&gt;$_|; }
print qq|&lt;BR&gt;|;
```

</TEXTAREA>

Parts5

sos2 .cgi # Sub Footer # Line293 (Masimaro ver.

print qq|Editby<a

href="http://members.jcom.home.ne.jp/masimaro/"

target="_blank">Masimaro;

<TEXTAREA name="textarea2" cols="100" rows="4" wrap="OFF">

```
print qq|&lt;b&gt;Edit&lt;/b&gt;by&lt;a href=&quot;http://members.jcom.home.ne.jp/masimaro/&quot;
target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;b&gt;Masimaro&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;|;
if (!@editor) { push(@editor, '改造者表示システム - 配布:&lt;A href=&quot;http://www.salion2
.halfmoon.jp/soswiki/wiki.cgi&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;SION jam & SOSWiki&lt;/A&gt;'); }
foreach (@editor) { print qq|&lt;BR&gt;$_|; }
print qq|&lt;BR&gt;|;
```

</TEXTAREA>