

Parts1

<TABLE width="778" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">

```
<TR bgcolor="#FFCCCC">
  <TD class="text">
    <HR>
    <SPAN class="subject"> この改造を取り入れる事で問題発生前に処理を中断出来るバグ </SPAN>
    <HR>
    <B><FONT color="#FF0000">**** にて get_user されていない userout が行われています </FONT></B>
    <P>&amp;userout の呼び出しには、事前に get_user が行われていなければなりません。 <BR>
    このまま書き込みを行うと、該当 I D のユーザーデータの全て、または一部が消失する恐れがあります。
  <BR>
    get_user 以外の方法で直接ユーザーデータを読み込むなどの方法を取っており、その手段が確実である場
    合、$getuserflag に
    1 を代入する事でこのエラーは表示されなくなります。 <BR>
    userout が 2 回繰り返された時にもこのエラーを表示します。 </P>
    <P><B><FONT color="#FF0000">**** にて get_user が 2 重に行われた後で userout されています
  </FONT></B></P>
    <P>&amp;get_user を 2 重に行った場合、&amp;userout が行われてはなりません。 <BR>
    本家版などの場合、このまま書き込みを行うと、通常はマイルコードが消失します。 <BR>
    get_user 以外の方法で直接ユーザーデータを読み込むなどの方法を取っており、その手段が確実である場
    合、$getuserflag に
    1 を代入する事でこのエラーは表示されなくなります。 </P>
    <P><FONT color="#FF0000"><B>**** にて get_partner されていない partnerout が行われています
  </B></FONT></P>
    <P>&amp;partnerout の呼び出しには、事前に get_partner が行われていなければなりません。 <BR>
    このまま書き込みを行うと、該当 I D のユーザーデータの全て、または一部が消失する恐れがあります。
  <BR>
    get_partner 以外の方法で直接ユーザーデータを読み込むなどの方法を取っており、その手段が確実である
    場合、$getpartnerflag
    に 1 を代入する事でこのエラーは表示されなくなります。 <BR>
    partnerout が 2 回繰り返された時にもこのエラーを表示します。 </P>
    <P><FONT color="#FF0000"><B>**** にて get_partner が 2 重に行われた後で partnerout されています
  </B></FONT></P>
    <P>&amp;get_partner を 2 重に行った場合、&amp;partnerout が行われてはなりません。 <BR>
    本家版などの場合、このまま書き込みを行うと、通常はマイルコードが消失します。 <BR>
    get_partner 以外の方法で直接ユーザーデータを読み込むなどの方法を取っており、その手段が確実である
    場合、$getpartnerflag
    に 1 を代入する事でこのエラーは表示されなくなります。 </P>
    <HR>
    <P><B><FONT color="#FF0000"> エラーを表示しない問題 </FONT></B></P>
    <P> &amp;get_user &gt; &amp;userout を行った後に、再び &amp;get_user &gt; &amp;userout
    を行う事は、本家版ではマイルコードが消失する原因となります。 <BR>
    ( get_partner も同様です ) <BR>
    当改造を組み込んでいる場合には、正常に動作しますので、エラー表示を行いません。 <BR>
    当改造を組み込まない場合には、途中で $getpartnerflag をクリアしてやる必要があります。 </P>
  <HR>
</TD>
</TR>
```

</TABLE>

Parts2

```
<br>
<B><FONT color="#0000FF"><A href=" ../download/judge.cgi.txt"></A></FONT></B><BR>
<B><FONT color="#0000FF">sos2.cgi # Sub Get User # Line2142</FONT></B><BR>
<b>return if $getuserflag; </b><BR>
<TEXTAREA name="textfield2" cols="100" rows="3">
#-EDIT- return if $getuserflag;

    if ($getuserflag) { $getuserflag = -1; return @rcdlines; }

#-END of EDIT- SION0016v1.00-1-1/6
</TEXTAREA><BR><BR><BR>
<B><FONT color="#0000FF">sos2.cgi # Sub Get Partner # Line2157</FONT></B><BR>
```

```

<b>return if $getpartnerflag; </b><br>
<TEXTAREA name="textarea13" cols="100" rows="3">
#-EDIT- return if $getpartnerflag;

        if ($getpartnerflag) { $getpartnerflag = -1; return; }

#-END of EDIT- SION0016v1.00-1-2/6
</TEXTAREA><BR><BR><BR>
<B><FONT color="#0000FF">sos2.cgi # Sub User Out # Line2171</FONT></B><BR>
<b>$tm = time; </b><br>
<TEXTAREA name="textarea14" cols="100" rows="5">
#-ADD-

        push (@editor,&quot; 改造時データ保全 Ver 1.00 &lt;A href='http://www.salion2
.halfmoon.jp/soswiki/wiki.cgi' target='_blank'&gt;by SION & SOSWiki&lt;/A&gt;&quot;);
        if (!$getuserflag) { push(@msg,&quot; $Fm{'mode'}にてget_user されていないuserout が行われていま
す &quot;); return; }
        if ($getuserflag == -1) { push(@msg,&quot; $Fm{'mode'}にてget_user が2重に行われた後でuserout されて
います &quot;); return; }
        pop @editor;

#-END of EDIT- SION0016v1.00-1-3/6

        $tm = time;

</TEXTAREA><BR><BR><BR>
<B><FONT color="#0000FF">sos2.cgi # Sub User Out # Line2175</FONT></B> <BR>
<B>&writedat("$usrdir$id\$.dat",@rcdlines); </b><BR>
<TEXTAREA name="textarea15" cols="100" rows="4">

        &writedat("$usrdir$id$.dat",@rcdlines);

#-ADD-

        $getuserflag = 0;

#-END of EDIT- SION0016v1.00-1-4/6
</TEXTAREA><BR><BR><BR>
<B><FONT color="#0000FF">sos2.cgi # Sub Partner Out # Line2179</FONT></B><BR>
<b>sub partnerout { </b><Br>
<TEXTAREA name="textarea16" cols="100" rows="5">
sub partnerout {
#-ADD-

        push (@editor,&quot; 改造時データ保全 Ver 1.00 &lt;A href='http://www.salion2
.halfmoon.jp/soswiki/wiki.cgi' target='_blank'&gt;by SION & SOSWiki&lt;/A&gt;&quot;);
        if (!$getpartnerflag) { push(@msg,&quot; $Fm{'mode'}にてget_partner されていないpartnerout が行
われています &quot;); return; }
        if ($getpartnerflag == -1) { push(@msg,&quot; $Fm{'mode'}にてget_partner が2重に行われた後で
partnerout されています &quot;); return; }
        pop @editor;

```

#-END of EDIT- SION0016v1.00-1-5/6

</TEXTAREA>

sos2.cgi # Sub Partner Out # Line2183

&writedat("\$usrdir\$pid\,dat",@prclines);

<TEXTAREA name="textarea5" cols="100" rows="4">

&writedat("\$usrdir\$pid\,dat",@prclines);

#-ADD-

\$getpartnerflag = 0;

#-END of EDIT- SION0016v1.00-1-6/6

</TEXTAREA>