

## Parts1

<TABLE width="778" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">

```
<TR bgcolor="#CCCCFF">
  <TD class="script">
    <HR>
    この掲示板は簡易版であります。<BR>
    SOSユーザー以外は書き込み出来ません。書き込む為に、IDとパスワードが必要です。<BR>
    管理者は、IDをADMINパスワードを管理者パスワードにする事で、無制限に書き込み可能です。<BR>
    荒らし行為防止の為に、連続投稿は規制されています。<BR>
    同一IDからの連続書き込みは、10分あたりに1件のみです。<BR>
    10分あたり、とは、経過時間を計算するのではなく、「現在時刻の10分の桁が変わったら」書き込
    み出来ます。<BR>
    即ち、08分に書き込んだら、次は10分まで書き込み出来ません。<BR>
    上記に関わらず、連続で無い限り（他の誰かが書き込みをすれば）時間に関係無く書き込みが出来ま
    す。<BR>
    タグは使用出来ません。但し、:#000000: という形式で、色の指定が可能です。<BR>
    記事は100件を越えると、古いものから順に過去ログファイルへと移動します。<BR>
    過去ログファイルはどんどん追記されますので、適当に削除して下さい。<BR>
    文字数制限は設けていません。荒らし行為などがある場合は注意してください。
  <HR>
</TD>
</TR>
```

</TABLE>

## Parts2

<BR>

<B><FONT color="#0000FF"><A href=" ../download/record.cgi.txt">record.txt</A> download してお使  
い下さい。</FONT></B><BR>

ダウンロードしたファイルは、<B><FONT color="#FF0000">SoS2 本体と同じディレクトリにアッ  
プロード</FONT></B> します。<BR>

本体とは別に独立して動作させる為、<B><FONT color="#FF00FF">パーミッションは(755 |  
705)</FONT></B> になります<BR>

<FONT color="#FF0000">dollEx の場合は、既存の record.cgi と入れ替えてご使用下さい。  
</FONT><BR>

まず、1行目～26行目を、それぞれ必要に応じて修正して下さい。<BR>

また、70～85行目を、任意に修正して下さい。<BR>

次に、空のファイルを bbs.cgi としてサーバーにアップロードしてください。<BR>

ログ記録用のファイルです。<B><FONT color="#FF00FF">パーミッションは(666 | 606 )  
</FONT></B> になります<BR>

## Parts3

<BR>

<B><FONT color="#0000FF">sos2.cgi # Sub Saga # Line:453</FONT></B><BR>

<B><FONT color="#0000FF">perl/option.cgi # Sub Saga # Line:106</FONT></B><BR>

<b>if (!\$totalplayer) { \$totalplayer = 0 } if (!\$playernow) { \$playernow = 0 } </b><BR>

<TEXTAREA name="textarea4" cols="100" rows="5" wrap="OFF">

```
if (!$totalplayer) { $totalplayer = 0 } if (!$playernow) { $playernow = 0 }
```

#-ADD-

```
push (@editor, &quot;; 簡易掲示板 Ver 1.00 &lt;t;A href='http://www.salion2.halfmoon.jp/soswiki/wiki.cgi'
```

```

target='_blank'&gt;by SION & SOSWiki&lt;/A&gt;&quot;);
@bbslines = &opendat(&quot;$bbsdat&quot;);
foreach (0 .. 2) {
  ($date,$log) = split(/&lt;&gt;/,$bbslines[$_],2);
  $date = &quot;&lt;FONT color=green&gt;$date&lt;/FONT&gt;&quot;;
  $bbs .= $date . $log . '&lt;HR&gt;';
}
&decoration($bbs);
print qq|&lt;A href=&quot;$recordcgi&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt; ゲーム内掲示板
&lt;/A&gt;&lt;HR&gt;$bbs|;

```

#-END of ADD- SION0032v1.00-2-1/3

</TEXTAREA><BR>

foreach (0 .. 2) の部分の 2 を変更すれば、表示数を変えられます。

#### Parts4

<BR>

<B><FONT color="#0000FF">sos2.cgi # ----- FILE PATH Line:31</FONT></B><BR>

<br>\$bitdat = './bit.dat'; # bit.dat のパス 666(606) </b><BR>

<TEXTAREA name="textarea2" cols="100" rows="5" wrap="OFF">

\$bitdat = './bit.dat'; # bit.dat のパス 666(606)

#-ADD-

\$recordurl = 'record.cgi'; # record.cgi のパス 755(705)

\$bbsdat = 'bbs.cgi'; # BBS ログファイル名 666(606)

#-END of ADD- SION0032v1.00-3-2/3

</TEXTAREA><BR><BR><BR>

<B><FONT color="#0000FF">sos2.cgi # Sub Player's Data # Line:582-585</FONT></B><BR>

<B>print qq|&lt;form method=\$method action=\$cgiurl target=\_blank&gt;\n|;<BR>

```

print qq|&lt;input type=hidden name=pass value=&quot;$ps&quot;&gt;\n|;<BR>
&amp;OKbuttoninform('n','my_record');<BR>
print qq|&lt;div align=right&gt;&lt;b&gt;My Record&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;\n|;<BR>

```

<TEXTAREA name="textarea" cols="100" rows="5" wrap="OFF">

#-EDIT- print qq|&lt;form method=\$method action=\$cgiurl target=\_blank&gt;\n|;

# print qq|&lt;input type=hidden name=pass value=&quot;\$ps&quot;&gt;\n|;

# &amp;OKbuttoninform('n','my\_record');

# print qq|&lt;div align=right&gt;&lt;b&gt;My Record&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;\n|;

```

print qq|&lt;form method=$method action=$recordurl target=_blank&gt;\n|;
print qq|&lt;div align=right&gt;|;
&amp;input('radio','mode','my_record','checked','&lt;b&gt;My Record ');
&amp;input('radio','mode','BBS','','BBS&lt;/b&gt;');
print qq|&lt;/div&gt;|;
&amp;OKbuttoninform('n','');

```

#-END of EDIT- SION0032v1.00-3-3/3

</TEXTAREA>

#### Parts5

<BR>

<B><FONT color="#0000FF">ini/filepath.cgi # ----- SOS FILE PATH Line:4</FONT></B><BR>

<b>\$recordurl = './record.cgi'; # record.cgi のパス 755(705) </b><BR>

```

<TEXTAREA name="textarea5" cols="100" rows="4" wrap="OFF">
$recordurl = './record.cgi'; # record.cgi のパス 755(705)
#-ADD-
$bbsdat = 'bbs.cgi'; # BBS ログファイル名 666(606)
#-END of ADD- SION0032v1.00-3-2/3
</TEXTAREA><BR><BR><BR>
<B><FONT color="#0000FF">perl/players.cgi # Sub Player's Data # Line:58-61</FONT></B><BR>
<b>print qq|&lt;input type=hidden name=pass value=&quot;$ps&quot;&gt;\n|;<BR>

        require $optionpl;<BR>
        &amp;OKbuttoninform('n','my_record');<BR>
        print qq|&lt;div align=right&gt;&lt;b&gt;My Record&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;\n|;</b><BR>

<TEXTAREA name="textarea5" cols="100" rows="5" wrap="OFF">
#-EDIT- print qq|&lt;input type=hidden name=pass value=&quot;$ps&quot;&gt;\n|;
# require $optionpl;
# &amp;OKbuttoninform('n','my_record');
# print qq|&lt;div align=right&gt;&lt;b&gt;My Record&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;\n|;

        print qq|&lt;div align=right&gt;|;
        require $optionpl;
        &amp;input('radio','mode','my_record','checked','&lt;b&gt;My Record  ');
        &amp;input('radio','mode','BBS','','BBS&lt;/b&gt;');
        print qq|&lt;/div&gt;|;
        &amp;OKbuttoninform('n','');

#-END of EDIT- SION0032v1.00-3-3/3
</TEXTAREA>

```